



Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámčeky

Webový kód

DQDB2M



Výborný na maloplošné jednodielne čelá
 Výška korpusu KH 300–580 mm
 Šírky korpusu KB do 1800 mm
 Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviača
 Malé ovládacie sily
 Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
 Montáž bez použitia náradia
 Nastavenie čela v troch smeroch
 Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho me-
 chanizmu

Zdvíhací mechanizmus
 Na výber správneho zdvíhacieho mechanizmu
 potrebujete výšku korpusu KH a hmotnosť čela FG
 vrátane úchytky

Príklad

Výška korpusu KH = 390 mm
 Hmotnosť čela FG = 6 kg
 Výber zdvíhacieho mechanizmu = 20L2500.05
 Výber zostavy ramien = 20L3500.06
 Zostava ramien pre SERVO-DRIVE = 21L3500.01
 V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací
 mechanizmus!

- Štandard
- SERVO-DRIVE

Informácie o objednávaní

1 <input type="checkbox"/> Súprava zdvíhacích mechanizmov					
Výška korpusu KH (mm)					
300–349		350–399		400–550	
350–399		400–550		450–580	
Súprava zostavy ramien					
20L3200.06		20L3500.06		20L3800.06	
21L3200.01		21L3500.01		21L3800.01	
21L3900.06		21L3900.01			
Č. výrobku					
Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg)	1.25–4.25		1.25–2.50		20L2100.05
	3.50–7.25		1.75–5.00		20L2300.05
	6.50–12.00		4.25–9.00		20L2500.05
	11.00–20.00		8.00–14.75		20L2700.05
			13.50–20.00		20L2900.05
10.50–20.00		8.25–16.50			
1 2x Symetrický zdvíhací mechanizmus					
- 10x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm					

2 <input type="checkbox"/> Súprava zostavy ramien	
Výška korpusu KH (mm)	
300–349	
350–399	
400–550	
450–580	
Č. výrobku	
20L3200.06	
20L3500.06	
20L3800.06	
20L3900.06	

Pozostáva z:
 2a 1x Zostava ramien ľavá
 2b 1x Zostava ramien pravá
 2c 2x Krytka priečnej stabilizácie oválna

3 <input type="checkbox"/> Súprava krytiel			
Farba		Materiál	
HGR SW TGR		Plast	
Č. výrobku			
20L8000.01			

Pozostáva z:
 3a 1x Veľká krytka vľavo
 3b 1x Veľká krytka vpravo
 3c 2x Krytka okrúhla s logom Blum

2 <input checked="" type="checkbox"/> Súprava zostavy ramien na SERVO-DRIVE	
Výška korpusu KH (mm)	
300–349	
350–399	
400–550	
450–580	
Č. výrobku	
21L3200.01	
21L3500.01	
21L3800.01	
21L3900.01	

Pozostáva z:
 2a 1x Zostava ramien SERVO-DRIVE ľavá
 2b 1x Zostava ramien pravá
 2c 2x Krytka priečnej stabilizácie oválna

3 <input checked="" type="checkbox"/> Súprava krytiel na SERVO-DRIVE			
Farba		Materiál	
HGR SW TGR		Plast	
Č. výrobku			
21L8000			

Pozostáva z:
 3a 1x SERVO-DRIVE krytka veľká ľavá
 3b 1x Veľká krytka vpravo
 3c 2x Krytka okrúhla s logom Blum
 3d 2x Vysielač SERVO-DRIVE
 3e 4x Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm

4 <input type="checkbox"/> Súprava upevnenia čela		
Vyhotovenie		
Drevené čelá a široké hliníkové rámy		Č. výrobku
		20S4200
Úzke hliníkové rámy		20S4200A

1 Na drevené čelá použite 4 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany
 1 Na široké hliníkové rámy používajte 4 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

4 <input type="checkbox"/> Upevnenie čela		
Vyhotovenie		
Tenké čelá		Č. výrobku
		20S42T1

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri odkaz na stránku

5 <input type="checkbox"/> Tyč priečnej stabilizácie oválna		
Dĺžka (mm)	Vyhotovenie	Č. výrobku
1061	Oválny	20Q1061UA

Na skrátenie
 Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 129 mm
 Svetlá šírka korpusu LW – 164 mm

- <input type="checkbox"/> Súprava spojovacích dielov priečnej stabilizácie			
Od svetlej šírky korpusu LW 1190 mm			
Priemer (mm)	Materiál	Č. výrobku	
Ø 16	Hliník	20Q153ZA	

Pozostáva z:
 - 1x Spojovací diel
 - 1x Držák
 - 2x Krytka priečnej stabilizácie
 Prírez na 5 Svetlá šírka korpusu LW / 2 – 147 mm
 Svetlá šírka korpusu LW / 2 – 165 mm

